

Technisches Merkblatt

SILISTO® Schutzfolie blau 0,5 x 100 m

Kurzbeschreibung

- LDPE Abklebefolie -glasschutz-

Produktdaten

Trägermaterial	Polyethylen Folie
Farbe	blau
Kleber	Acrylat, wasserbasierend
Dicke	ca. 50 µm
Klebekraft	1,0 +/- 0,2 N/cm

Anwendung

Die selbstklebende Glasschutzfolie, blau, schützt empfindliche Oberflächen vor Verschmutzung und Beschädigung während der Lagerung, dem Transport und der Verarbeitung. Bei sachgerechter Anwendung kann die Folie rückstandlos abgezogen werden. Folgende Haftuntergründe sind geeignet:

Glas, Kunststoffoberflächen (z.B. PVC-Profile), Kunststoffplatten

Die Oberfläche muss Öl-, staub-, fett- und lösungsmittelfrei sein.

****Besondere Vorsicht bei verwirrten PVC-Untergründen**** Temporäre, optische Veränderung möglich!

Raumtemperatur sollte zwischen $>10^{\circ}\text{C}$ und $<40^{\circ}\text{C}$ liegen.

1 Monat UV-Beständigkeit

Lagerbedingungen

- Raumtemperatur sollte zwischen $>10^{\circ}\text{C}$ und $<40^{\circ}\text{C}$
- Direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit vermeiden
- Lagerdauer max. 12 Monate

Trotz sorgfältiger Prüfungen ist jeder Anwender dazu verpflichtet das Produkt zu testen, ob es sich für den jeweiligen Einsatz eignet.

Hinweis: Die Angaben in diesem Produktinformationsblatt basieren auf unserem heutigen Wissensstand. Sie dienen zur Information und Orientierung und nicht als Spezifikation. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, bzw. Haftungen sind ausgeschlossen. Änderungen behalten wir uns vor.