

Dämpfungssockel



inkl. Schraubensatz



Technische Beschreibung

Der Dämpfungssockel dient zur Aufstellung von Außengeräten auf dem Boden oder auf Flachdächern, ohne Bohrungen vornehmen zu müssen. Die Dämpfungssockel bestehen aus weichem Kautschuk und verfügen über eine breite Auflagefläche.

Technische Daten

Material:	SBR vulkanisiertes Materialgemisch
Farbe:	Schwarz
Oberfläche:	UV-resistent, Aluminium Profil (41x21 mm) im Dämpfer eingearbeitet
Temperaturbereich:	-40°C + 80°C

Typ	Abmessungen L x B x H in mm	Tragkraft	Eigengewicht	Stück-Preis
AuRü-DS-400/95	400 x 180 x 95 mm	180 kg / Stück	4,5 kg ± 10%	6,90 €
AuRü-DS-600/95	600 x 180 x 95 mm	300 kg / Stück	6,7 kg ± 10%	9,10 €
AuRü-DS-1000/95	1000 x 180 x 95 mm	350 kg / Stück	11,2 kg ± 10%	14,50 €

Palettenzusammensetzung:

ADS400 - 180 Stück

ADS600 - 120 Stück

ADS1000- 72 Stück