

Ringbalkenschalungsbausatz (62,5 cm)

Montage-Anleitung



Step 1: Positionieren: Lege das Verbindungselement zwischen die beiden Schalungsbretter an der Verbindungsstelle.

Empfehlung: Abstand zwischen Verbindungselement und Brettkante: ca. 10-15 cm.

Step 2: Ausrichten: Achte darauf, dass das Verbindungselement genau bündig mit den Brettern sitzt. (Empfehlung: Man nimmt einen geraden Untergrund und hält das Konstrukt gegen eine Wand, damit sich nichts verschiebt)

Step 3: Fixieren: Halte das Verbindungselement fest, damit es nicht verrutscht.

Step 4: Vorbohren (optional): Falls nötig, bohre an den vorgesehenen Stellen vor, um die Platten vor dem Spalten zu schützen.

Step 5: Verschrauben: Schraube von außen mit 2 Bohrschrauben durch das äußere Brett direkt in das Verbindungselement.

Step 6: Kontrollieren: Prüfe, ob die Bretter fest mit dem Verbindungselement verbunden sind.

Step 7: Wiederholen: Wiederhole diesen Vorgang erneut mit dem 2. Verbindungselement auf der anderen Seite und erhalte das Endprodukt.



Paketinhalt: Schalungsbretter (je 62,5 cm), U-Winkel, Bohrschrauben.